

Stâlp fotovoltaic autonom 6.0m – 50W LED | 175Wp | 130Ah



Componentă stâlp de iluminat:

Panou fotovoltaic mono 175W/12V	- 1 buc
Controller inteligent MPPT 15A/12V	- 1 buc
Acumulator Gel 130Ah/12V	- 1 buc
Lampă stradală dimabilă 50W/12V	- 1 buc
Stâlp zincat h = 6.0m – 3 tronsoane	- 1 buc
Materiale auxiliare	- 1 buc

Este inclus in pret preasamblarea stâlpului

Stâlpul include:

- braț lampă
- suport panou
- armătură fundație format din buleane ranforsate

Materiale auxiliare:

- cabluri
- conectori
- soclu cu siguranță fuzibilă
- tub flexibil
- cutie acumulator

Observații!

Manopera privind săpăturile pentru fundații, turnarea betonului cât și betonul, **NU ESTE INCLUS** în prețul unitar al stâlpului.

Cheltuelile de transport nu sunt incluse în prețul stâlpilor.

Avantaje: Controller solar inteligent, autodimabil – cand bateria scade sub 12.3V, in functie de orice program setat intensitatea luminoasă a lampii led va fi diminuata la 20%. Timer integrat – posibilitate de programare pe 5 intervale de timp. **Datorită acestor funcții se poate obtine o funcționare de 365 zile pe an al stalpului fotovoltaic fără întreruperi chiar dacă este la o intensitate variabilă.** Prin componentele folosite în construcția acestui stâlp, noi ne asigurăm că fiecare client primește un produs calitativ și din punct de vedere funcțional, nu doar vizual, totodată reducând mentenanța la zero.

De reținut! Din punct de vedere ingineresc supradimensionarea unui sistem fotovoltaic pentru iluminat este neobișnuită, de aceea recomandarea noastră este alegerea unui program pentru iluminat pentru perioada de iarnă și unul pentru perioada de primavară-toamnă pentru a crea un echilibru între funcționalitate și cost.

Pentru **iluminare stradală** (dreptunghiulară), acești stâlpi pot fi **dispuși din 30m în 30m**, deoarece lampa, la un unghi de **25°** lasă o amprentă luminoasă directă, de **30m pe lungimea străzii cu 6m pe lățimea strazii**.

